

**TECH  
ELECTRIC** تک  
الکتریک



تک  
اسپلیت های الکتریک

**Tech Electric Air Conditioners**

مخصوص مناطق معتدل با مبرد R410A





## مدل اسپلیت های تک پانل مخصوص مناطق معتدل (سرد و گرم) با مبرد R410A

Wall Mounted Type-BTS-COMFORT Series						مدل	
BTS-COMFORT 36HR	BTS-COMFORT 30HR	BTS-COMFORT 24HR	BTS-COMFORT 18HR	BTS-COMFORT 12HR	BTS-COMFORT 9HR		
220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	V-Hz-Ph	مشخصات الکتریکی
34000	28500	23000	19200	12500	9500	Btu/h	ظرفیت
3120	2530	2050	1700	1060	850	W	توان مصرفی
14.5	11.8	9.15	7.45	4.7	3.75	A	جریان مصرفی
3.19	3.3	3.29	3.31	3.46	3.28	W/W	ضریب عملکرد (EER)
37000	29800	23500	19900	13000	10100	Btu/h	ظرفیت
3080	2450	2000	1720	1030	860	W	توان مصرفی
14.3	11.5	8.9	7.5	4.57	3.8	A	جریان مصرفی
3.52	3.56	3.44	3.39	3.7	3.44	W/W	ضریب عملکرد (COP)
17.8	13.97	11.5	9.3	6	4.73	A	حداکثر جریان مصرفی
/	72	48	42	25	21	A	جریان در زمان راه اندازی
ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY		نوع کمپرسور
1370/1200/980	1370/1200/980	1100/950/880	800/630/510	540/460/350	450/370/270	m³/h	حجم هوادهی یونیت داخلی (torbo)/Hi/Mi/Lo
50.8/47.1/41.7	50.7/46.8/40.7	48.7/44.5/42.1	44.1/38.8/35.1	40.6/36.4/32.1	37.6/33.1/28.3	dB(A)	شدت صدای یونیت داخلی (torbo)/Hi/Mi/Lo
1260x283x362	1260x283x362	1080x226x336	965x218x319	802x189x297	720x189x290	mm	ابعاد خالی یونیت داخلی (WxDxH)
1340x380x450	1340x380x450	1155x315x415	1045x405x305	875x375x285	790x270x370	mm	ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (WxDxH)
21.8/27.6	21.8/27.6	14/17.7	11.6/15	8.9/11.2	8/10	Kg	وزن
62.1	61.4	60.9	60.8	55.5	54.7	dB(A)	شدت صدای یونیت خارجی
1048x455x810	1048x455x810	914x376x707	914x376x707	842x322x555	842x322x555	mm	ابعاد خالی یونیت خارجی (WxDxH)
1090x500x875	1090x500x875	965x395x755	965x395x755	900x345x585	900x345x585	mm	ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (WxDxH)
70/75	63.9/70.3	51.9/55.1	46.4/49.6	31.8/34.1	28.2/30.7	Kg	وزن
R410A/2.65	R410A/2.4	R410A/1.9	R410A/1.45	R410A/1	R410A/0.65	g	نوع مبرد و وزن
Φ9.52/ Φ15.9(3/8"&5/8")	Φ9.52/ Φ15.9(3/8"&5/8")	Φ9.52/ Φ15.9(3/8"&5/8")	Φ6.35/ Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/ Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/ Φ9.52(1/4"/3/8")	mm (inch)	اندازه لوله (گاز/مایع)
25	25	25	25	20	20	m	طول مجاز لوله کشی
10	10	10	10	8	8	m	ارتفاع مجاز لوله کشی
4x1	4x1	4x1	3x1.5	3x1.5	3x1.5		کابل ارتباطی
17~32/0-30	17~32/0-30	17~32/0-30	17~32/0-30	17~32/0-30	17~32/0-30	°C	یونیت داخلی (cooling/heating)
18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	°C	یونیت خارجی (cooling/heating)



www.badrtech.com

شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)



شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری خدمات مشتریان تهویه مطبوع مرکزی مایع و کولرهای گازی **الکتربیک**، **توشیبا** و **کریر** در ایران  
www.badrtech.com | info@badrtech.com