

**TECH  
ELECTRIC** تک  
الکتریک

# تک اسپلیت های الکتریک

## Tech Electric Air Conditioners



اسپلیت های ایستاده، دیواری و کولرهای گازی پنجره ای  
مخصوص مناطق حاره ای


Window Type				اسپلیت های گازی پنجره ای (سرد حاره ای)			
BTW-STORM-24CT3-P	BTW-STORM-18CT3-R	BTW-STORM-18CT3-P	BTW-STORM-24CT3-R	1Ph	2Ph	220-240V~50Hz	Ph-V-Hz
24000	18000	18000	18000	Ph-V-Hz	Btu/h		ظرفیت
2500	1825	1877	1877	W	W		توان مصرفی
11.40	8.30	8.5	8.5	A	A		حالت سروامش (1)
2.81	2.89	2.81	2.81	W/W	W/W		نسبت عملکرد (EER)
---	---	---	---	Btu/h	Btu/h		ظرفیت
---	2.185	2.185	2.185	W	W		توان مصرفی
---	10.00	10.00	10.00	A	A		حالت سروامش (1)
---	---	---	---	W/W	W/W		نسبت عملکرد (EER)
---	---	---	---	L/h	L/h		ظرفیت
3650	3500	2800	2800	W	W		ظرفیت
18.5	16	14.2	14.2	A	A		توان مصرفی
67	54	49	49	A	A		حالت سروامش (1)
RECIPROCATING	RECIPROCATING	RECIPROCATING	ROTARY	mm/h	mm/h		نوع کمربند
750/630/650	710/590/470	770/690/590	770/690/590	mm	mm		ابعاد فضای داخلی (HxWxD)
65/63/61	59/58/58	56/53/51	56/53/51	dB(A)	dB(A)		سطح صدای خارجی
65/64/62	65/64/62	62/59/56	62/59/56	dB(A)	dB(A)		سطح صدای داخلی
17-32	17-32	17-32	17-32	°C	°C		سرد
18-43	18-43	18-43	18-52	°C	°C		داسته دم
660x660x428	660x660x428	660x660x428	660x660x428	mm	mm		ابعاد فضای داخلی (WxDxH)
746x815x515	746x815x515	746x815x515	746x815x515	mm	mm		ابعاد بسته بندی (WxDxH)
60/65	60/65	60/65	60/65	Kg	Kg		وزن

Wall Mounted Type - Tropical Series				اسپلیت های دیواری مخصوص مناطق گرمسیر (سرد حاره ای)			
BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3	BTS-ULTRA TROPICAL-32CT3	BTS-ULTRA TROPICAL-24CT3	BTS-ULTRA TROPICAL-19CT3	BTS-ULTRA TROPICAL-14CT3	Ph	220-240V~50Hz	Ph-V-Hz
32000	3116	2260	1752	18000	12000	220-240V~50Hz	Btu/h
15.1	13.5	9.8	7.8	3460	1150	W	ظرفیت
3.05	3.01	3.11	3.01	3116	1752	A	توان مصرفی
4500	4000	3800	3000	3116	1752	W/W	حالت سروامش
24	20	20	16	4000	3000	W	نسبت عملکرد (EER)
104	85	72	54	20	16	A	حالت سروامش
RECIPROCATING	RECIPROCATING	RECIPROCATING	RECIPROCATING	85	72	A	حالت سروامش
1350/1230/950	1320/1200/970	1080/950/890	770/620/500	336	336	ROTARY	نوع کمربند
47.5/45/38.5	47.5/45/40.5	46/44/37.5	42.5/37/34.5	530/480/360	530/480/360	mm/h	حجم هوای یونیت داخلی (HxWxD)
1259x282x362	1259x282x362	1080x226x335	965x215x319	802x189x297	802x189x297	mm	سطح صدای یونیت داخلی (HxWxD)
1340x450x380	1340x450x380	1165x415x315	1045x305x245	875x226x375	875x226x375	mm	ابعاد بسته بندی (WxDxH)
21.3/27.2	20.5/26	14.2/17.7	11.5/14.7	11.5/14.7	8.8/11	Kg	وزن
61	60.5	59.5	55.5	55.5	55	dB(A)	سطح صدای یونیت خارجی
946x410x810	946x410x810	845x363x702	770x300x555	770x300x555	770x300x555	mm	ابعاد فضای داخلی (WxDxH)
1090x475x855	1090x475x855	965x395x755	900x345x685	900x345x685	900x345x685	mm	ابعاد بسته بندی (WxDxH)
77.5/83.2	70/75	69.3/74.9	54.1/57.3	32.3/34.6	32.3/34.6	Kg	وزن
Φ9.52xΦ15.9(Φ18/17.5Φ18)	Φ9.52xΦ15.9(Φ18/17.5Φ18)	Φ9.52xΦ15.9(Φ18/17.5Φ18)	Φ6.35xΦ12.7(1.4"φ1/2")	Φ6.35xΦ12.7(1.4"φ1/2")	Φ6.35xΦ12.7(1.4"φ1/2")	mm(inch)	سرد
20	20	20	15	15	10	m	لرزه ارتعاشی
10	10	10	8	8	5	m	از ارتفاع مجاز لرزه کشی
4X1.5(Optional)	4X1.5(Optional)	4X2.5(Optional)	3X2.5(Optional)	3X1.5(Optional)	3X1.5(Optional)	°C	کلاس ایستایی
17-32	17-32	17-32	17-32	17-32	17-32	°C	داسته دم

BTW-STORM-24CT3-P	BTW-STORM-18CT3-R	BTW-STORM-18CT3-P	BTW-STORM-24CT3-R
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------


Floor Standing Type - Tower Series			اسپلیت های ایستاده مخصوص مناطق معتدل و گرمسیر		
BTF5-ULTRA TROPICAL-60HT3	BTF5-ULTRA TROPICAL-48HT3	BTF5-ULTRA TROPICAL-36HT3	BTF5-ULTRA TROPICAL-32HT3	BTF5-ULTRA TROPICAL-24HT3	Ph-V-Hz
60000	48000	45000	35690	35690	380-415-3-50
6000	4660	5000	3475	3466	60000
10.4	8.0	8.4	15.1	10.4	W
2.93	3.02	2.64	3.01	2.93	A
68000	50000	---	35710	68000	WW
5400	4270	---	3070	5400	Btu/h
9.6	7.4	---	13.3	9.6	W
3.89	3.43	---	3.41	3.89	A
8800	9800	7700	6000	4500	WW
14	18	15	35.0	24.0	W
73	73	52	76/84	104	A
SCROLL	SCROLL	SCROLL	ROTARY	RECIPROCATING	SCROLL
58.7/57/54.3	58.7/57/54.3	54.8/51.4	53/48	51	mm³/h
606x384x1895	606x384x1895	550x350x1800	550x350x1800	550x350x1800	dB(A)
2025x745x505	2025x745x505	1910x685x540	1910x685x540	1910x685x540	mm
63/74	59.4/78.4	49.2/64.6	48 / 64	53 / 69	Kg
63	62.7	64.5	63	59	dB(A)
952x415x1333	900x350x1170	900x350x1170	900x350x1170	900x350x1170	mm
1100x500x1490	1032x443x1307	1032x443x1307	1043x395x915	1100x500x1490	mm
116/128	96/107	89.5/100.2	74 / 78	73 / 76	Kg
Φ9.52xΦ19(3/8"7/32")	Φ9.52xΦ19(3/8"7/32")	Φ9.52xΦ19(3/8"7/32")	Φ12.7xΦ19(1/2"3/4")	Φ12.7xΦ19(1/2"3/4")	mm(inch)
30	30	25	10	10	m
3X1.5+5x1.5(Optional)	2x0.75+5x1.5(Optional)	3x1.5+5x1.5(Optional)	2.5(Optional)	3x1.5+5x2.5(Optional)	°C
17-32/0-30	17-32	17-32	18-52	18-52	°C

BTF5-ULTRA TROPICAL-60HT3	BTF5-ULTRA TROPICAL-48HT3	BTF5-ULTRA TROPICAL-36HT3	BTF5-ULTRA TROPICAL-32HT3	BTF5-ULTRA TROPICAL-24HT3
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------



www.badrtech.com

# TECH ELECTRIC







شرکت بدر تک الکتریک

(سهامی خاص)

شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری خدمات مشتریان نهویه مطبوع مرکزی

ملایریا و کولرهای گازی تک الکتریک، تو شیبیا و کولر در ایران

www.badrtech.com | info@badrtech.com

			
حداقل صدا	سیستم مطابق با استاندارد دین المانی	تایمر	سیستم پنج رده ای
رطوبت رده ای مستقل	رطوبت رده ای مستقل	دانه پروتارب باد ۱۸۰	مشاور آسان فیلتر
سیستم عیب یابی خودکار	سیستم عیب یابی خودکار	عملکرد بی صدا	سرمایش قدرتمند
سیستم راه اندازی خودکار	سیستم راه اندازی خودکار	کیاز یا کیفیت بالا	سرمایش قدرتمند